



VICTORY FIRE & GAS

Protección contra incendios



VDL - 05

CASTILLO 2 - A

FICHA TÉCNICA

POLVO QUÍMICO SECO 5 LIBRAS

CERTIFICACIÓN	CESMEC
MARCA	VICTORY
MODELO	VDL-05
CAPACIDAD NOMINAL	5 lb (2,2 kg)
NATURALEZA DEL AGENTE DE EXTINCIÓN	POLVO QUÍMICO SECO
NOMBRE QUÍMICO	FOSFATO MONOAMÓNICO
CONTENIDO PORCENTUAL DEL COMPUESTO ACTIVO	90 % (+/- 5%)
POTENCIAL DE EXTINCIÓN	2-A : 10-B : C
PARA FUEGOS CLASE	ABC
MASA APROXIMADA CARGADA	4,40 kg
MASA APROXIMADA DESCARGADA	2,20 kg
AISLANTE ELÉCTRICO	HASTA 100.000 VOLT
TEMPERATURA LÍMITE DE OPERACIÓN	-40°C +49°C
PRESIÓN DE TRABAJO APROXIMADA	195 psi
PRESIÓN DE ENSAYO	585 psi
GAS PROPULSOR	N2 (NITRÓGENO)
ALTURA DEL EQUIPO	440 mm
DIÁMETRO DEL EQUIPO	110 mm
RANGO DE TIEMPO DE DESCARGA	14 a 15 SEGUNDOS
TIPO DE EXTINTOR	RECARGABLE
GROSOR CILINDRO	1,30 mm / BASE 2,00 mm
ETIQUETA	METALIZADA FILTRO UV
PINTURA	FILTRO UV



CESMEC

LAS UNIDADES DE MEDIDA PESO Y MASA SON APROXIMADAS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ACUERDO A FABRICANTE, FICHA MODIFICABLE SIN PREVIO AVISO. V 5.0